


Un système intégral sur l'arrivée d'eau principal pour desservir **TOUS les robinets**.  
 Sans gaspillage d'eau ou électricité et avec une perte de pression imperceptible.  
**Vitalisation 4 éléments** dont un vortex en sortie pour une restructuration de base.  
 Une eau propre et une moindre problématique calcaire, changé en aragonite.  
**Une eau agréable à boire**, douce et hydratante, véritablement BIOCOMPATIBLE !



Comparatif	Pollution	Minéraux	Etat de l'eau	Santé	Note
<b>Technologie</b>	++ / 3	+ / 3	+++ / 5	++ / 3	<b>11,4/20</b>
<b>Eau chlorée</b>	-- / 3	- / 3	---- / 5	-- / 3	<b>-12,9/20</b>

**Meilleure filtration maison + meilleure dynamisation budget**

**Note qualité de l'eau : 11,4/20** (eau robinet chlorée : -12,9/20 - adoucisseur : -20/20)  
 selon les critères du livre *La qualité de l'eau* (Ed. Medecis, 2020)

## FILTRATION



**Préfiltration à sédiments** avec bobine tissu tressé imprégnée à l'argent pour action bactériostatique.  
**Microfiltration par adsorption** via charbon actif compressé: chlore, mauvais goût de l'eau, (partie) métaux lourds, résidus de pesticides et de médicaments. **Meilleure filtration possible sans perte de pression ou gaspillage d'eau** (au contraire de l'osmose inverse, impossible pour une maison).

## VITALISATION

Module de structuration / dynamisation / vitalisation / information de l'eau, basé sur une combinaison de principes actifs hautement vibratoires, en résonance et en lien avec les **4 éléments: terre, eau, feu et air**.

- Terre : Pipes en céramique informée par des micro-organismes efficaces (EM)
  - Eau : Billes de silice informée par une fréquence de calcaires marins.
  - Feu : Triplex cuivre-zinc-fer sous forme d'eau plasmétique.
  - Air : Vortexeur en sortie pour une vitalisation naturelle
- Les minéraux et oligo-éléments présents dans l'eau sont préservés. **Le calcaire est changé en aragonite, non incrustant.**



## EN PRATIQUE

Installation sur arrivée d'eau principale avec by-pass via installateur sanitaire (ou bricoleur averti), selon notice d'installation fournie ou vidéo.

Débit moyen : 1,8 m<sup>3</sup> / heure. Pression normale utilisation entre 1 et 4 bars.

### DIMENSIONS :

Hauteur 75 cm, largeur 46 cm (+ vortexeur), profondeur 20 cm

### MAINTENANCE :

Cartouche à sédiments tous les ans.

Cartouche charbon actif théoriquement tous les 2 ans ou 200 m<sup>3</sup>

### TARIFS:

Version "classique" ou Variante "double" débit 3,6 m<sup>3</sup> / heure

Tarifs non communiqués à la demande du réseau Amilo. Nous contacter.

Fournis avec jeux de filtres pour normalement 4 ans d'usage.



**EN SAVOIR PLUS :** [www.solutionsbio.ch](http://www.solutionsbio.ch) - [bsg@solutionsbio.ch](mailto:bsg@solutionsbio.ch) - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible)